



PARK STOP® PARKEERBALKEN / SCHEIDINGSBALKEN



PRODUCTEN VOOR BESCHERMING

Park Stop® zijn smalle, 10 cm hoge parkeerbalken/scheidingsbalken vervaardigd uit recyclebaar rubber.

De Park Stop® balken brengen voertuigen tot stilstand en beschermen op parkeerterreinen zowel auto's als personen en onderdelen van het gebouw.

De geïntegreerde reflectiestrepen maken bovendien een betere oriëntatie mogelijk in een parkeergarage. Daarnaast kunnen kantbalken gebruikt worden als bescherming tegen verkeerd parkeren op fietspaden en trottoirs. Vaak wordt Park stop® gebruikt als afbakening van voetpaden op grote parkeerplaatsen en in garages. Park Stop® maakt het inparkeren gemakkelijker en veiliger. Bij normaal bandencontact met een personenauto wordt het voertuig niet beschadigd.

Park Stop® kan ook worden ingezet als stootbumper of als gebouwbescherming op laadplaatsen van vrachtwagens.



VOORDELEN:

- Eenvoudig en snelle installatie en verwijdering.
- Bestand tegen UV straling, vocht, olie en extreme temperaturen.
- Stevigheid van de elementen.
- Zeer goed zichtbaar, duurzaam en rendabel.
- Kunnen op elk wegdek bevestigd worden.
- Geschikt voor zowel tijdelijk als permanent gebruik.
- Uit 100% gerecycled rubber, een duurzaam, milieuvriendelijk en slijtvast materiaal.
- Lage transport- en installatiekosten.
- Bescherming van gebouwen, technische installaties en andere parkerende auto's.



PARK STOP® PARKEERBALKEN / SCHEIDINGSBALKEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Type Park Stop® parkeerbalk / scheidingsbalk.

Materiaal Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber.
Land van oorsprong: EU.

Kleuren De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart met witte of zwart met gele met reflectiestrepen van 3M® tape.

Afmetingen en gewicht Type 1800 - 1820 x 152 x 102 mm / 17 kg.
Type 900 - 870 x 152 x 102 mm / 8 kg.

Shorehardheid 62 Shore A
Treksterkte 1,4 MPa
Breeksterkte 40%
Schuifsterkte 7-11 N/mm²
Drukvorming 10% bij 70 psi

Bevestigingsonderdelen (schroeven, pluggen en ringen) Type 1800 - 4 stuks.
Type 900 - 2 stuks.

Alternatieve bevestiging Slagpennen 14/300 mm.

Overrijdbaarheid Een niet overrijdbare maatregel.

Verlijming (extra) Epoxy bitumen 2C.

Benodigde ondergrond Kunnen eenvoudig op elk vast en vlak oppervlak gemonteerd worden.

