



# CODACON BUSSTOP prefab bushalte element



## DYNAMISCHE BUSSTOP

De Codacon busstop is een dynamisch gevormd prefab bushalte element, die op elke locatie geplaatst kan worden.

Bijzonder geschikt voor een omgeving met beperkte ruimte of waar men de omgevingsinfiltratie zo min mogelijk wil verstoren. Deze opstap zorgt voor een gemakkelijke overbrugging van het hoogteverschil tussen weg/berm en de bus. Ook op plekken waar dit anders niet mogelijk is.

De Codacon busstop wordt standaard geleverd met vier glasbolreflectoren, die zorgen voor een optimale zichtbaarheid van de situatie. Het gehele element is voorzien van een antislipprofiel. Aan de voorkant van de Codacon busstop zijn RVS tack geleidelijnen, dit zorgt voor een optimaal voelbare en zichtbare begrenzing.

Het element is uiteraard volledig gewapend en voorzien van een bus profielband aan de voorzijde om de carrosserie van de bus te beschermen tijdens het aanrijden en de overstap te vergemakkelijken.

De Codacon busstop kan ook worden toegepast op slappe ondergronden en bermen, door de unieke bermijzers.

Deze stalen pinnen aan de achterkant zorgen voor een stevige verankering van het element zelf in smalle bermen.

Door zijn vorm en de wapening is dit element bijzonder sterk en ook geschikt voor hergebruik bij verplaatsing van de betreffende halte.

## VOORDELEN

- Veilige overbrugging van de hoogte van weg naar bus.
- Goed zichtbaar door 4 glasbolreflectoren (optioneel led).
- Veilig door het antislipprofiel en de RVS tack geleidelijnen aan de voorkant.
- Beschermt de carrosserie van de bus.
- Vergemakkelijkt het instappen door het aanrijprofiel aan de voorkant.
- Makkelijk voor hergebruik ook bij verplaatsing van de halte.
- Comfortabel en veilig wachten ook in gebieden waar dit niet altijd wordt geboden.



# CODACON BUSSTOP

## Prefab bushalte element



### TOEBEHOREN:

- 4 glasbolreflectoren
- RVS tack geleidelijnen
- 2 bermijzers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Codacon
Materiaal	Gewapend beton (voorzien van antislip profiel)
Kleuren	Grijs
Afmetingen	250 x 150 x 340 cm.
Opstap hoogte	220 cm.
Gewicht	1900 kg.
Bevestigingsonderdelen	Bermijzers (2 stuks)

