

TREKKOP

De trekkoppen zijn standaard ontworpen en vervaardigd om volledige dichtheid tegen intreden bentoniet of vervuiling te garanderen.



SDR11 D	L	e SR11	Gewicht	SDR11 Toegestane trekkracht	SDR7,4 Toegestane trekkracht
veiligheidsfactor				2,5:1	2,5:1
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kN]	[kN]
40	220	3,7±0,5	0,3	3,7	5,2
50	220	4,6±0,6	0,4	5,8	8,2
63	210	5,8±0,7	0,9	9,2	12,9
75	210	6,8±0,8	1,1	12,8	18,4
90	210	8,2±1,0	1,4	18,5	26,4
110	260	10,0±1,1	4,9	27,6	39,6
125	260	11,4±1,3	5,4	35,8	51,0
140	260	12,7±1,4	6,2	44,7	64,1
160	260	14,6±1,6	7,1	58,7	83,6
180	260	16,4±1,8	8,1	74,2	105,7
200	260	18,2±2,0	13,5	91,5	130,7
225	330	20,5±2,2	20	115,9	165,4
250	330	22,7±2,4	24	142,6	204,0
280	330	25,4±2,7	27	178,8	255,9
315	430	28,6±3,0	38	226,4	324,0
355	430	32,2±3,4	63	287,4	411,0
400	430	36,3±3,8	75	365,0	522,2
450	430	40,9±4,2	92	462,6	
500	430	45,4±4,7	108	570,6	
560	430	50,8±5,2	130	715,1	
630	500	57,2±5,9	196	905,8	
710	500	64,5±6,6	240	1193,0	



Afmetingen 800, 900 en 1000 mm. in overleg vast te stellen.

*SDR17, SDR9, SDR7,4 op aanvraag

**Samengestelde trekkoppen op aanvraag