



ANTI-VEGETATIEMATTEN 767®

Preventief onderhoudsmateriaal tegen ongewenste plantengroei



ANTI-VEGETATIE MATTEN TYPE 767® VAN GERECYCLED RUBBERGRANULAAT ZIJN AL TIENTALLEN JAREN EEN GEVESTIGD PRODUCT VOOR HET VERMIJDEN VAN ONGEWENSTE PLANTENGROEI.

Door het gebruik ervan wordt het impopulaire gebruik van onkruidverdelgers vermeden, wordt op lange termijn ongewenste groei voorkomen en wordt het overbodig om vaak te maaien. De matten voorkomen het doordringen van UV-licht, zodat onder de matten geen planten kunnen groeien. De matten laten water door zodat microbieel leven in de grond behouden blijft en erosie wordt voorkomen. Het gewicht van de matten zorgt ervoor dat deze veilig en stevig op hun plaats blijven en de samenstelling van het materiaal zorgt ervoor dat de matten niet rotten.

SPOOR ALS VOORBEELD

Vegetatieremmende matten worden gebruikt langs hogesnelheidstrajecten, op punten en bij signaalsystemen waar in het verleden door de hoge frequentie van treinen noodzakelijk was om de sporen tijdens maaiwerk te sluiten omwille van de veiligheid van het personeel. De matten zijn ook ideaal als werkoppervlak en voor onderhoudspaden.

GEbruik BIJ HEKWERK

Ook als hekken om veiligheidsredenen in de grond zijn verankerd, zijn permanente oplossingen voor vegetatiecontrole mogelijk door de matten bij de rasters en pilaren met een speciaal dichtingsproduct af te dichten. Normaal gesproken is de snelste manier van installeren het onder de hekken doorschuiven van het materiaal.

TOEPASSINGEN OP EEN VliegVELD

Navigatielichten, verkeersborden, hekken en andere voorzieningen hebben niet langer onderhoud nodig. Het is voldoende om vanuit een langrijdend voertuig te controleren of er niets beschadigd is. Belangrijk: doordat er minder gemaaid hoeft te worden, worden er minder vogelzwermen aangetrokken.

GERECYCLED

Gerecycled rubbergranulaat is het materiaal dat door IntercoDam wordt gebruikt om vele verschillende vloer en afdichtsystemen voor Industrieel en prive gebruik te produceren. Gerecycled rubbergranulaat is een mengsel van rubber en polyurethaan. Het rubber wordt op de fabriekslocaties verwerkt volgens een aantal verschillende formules in overeenstemming met de specifieke eisen. Producten van gerecycles rubbergranulaat zijn veelzijdig, duurzaam, sterk, vormen geen gevaar voor de gezondheid en zijn volledig recyclebaar.

ANDERE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Rondom wegen (middenbermen, onder vangrails).
- Zonneparken & zonnepanelen op daken
- Tuincentra, kwekerijen & bouwterreinen.
- Als boomkragen of in stalen boomroosters, faunageleiding.
- Tijdelijke voetgangerspaden, tijdelijke ondervloer bij evenementen & manifestaties.
- Extra bescherming op een militaire basis.
- Industriezones, ambassades e.d. zenderparken.



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering

Versie februari 2026

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com



ANTI-VEGETATIEMATTEN 767®

Preventief onderhoudsmateriaal tegen ongewenste plantengroei

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Type	Anti-vegetatiemat 767®
Basismateriaal	Elastomeer-korrelverbinding met speciale aanpassingen om plantengroei te remmen (patent DE 100 37986).
Afmeting	Verkrijgbaar op rollen van 10m lengte met een breedte van 1,00m / 1,25m / 1,50m.
Kleur	Zwart.
Dikte	8 en 10 mm.
Soortelijk gewicht	±0,797kg/m ³ (DIN EN ISO 53420) droog.
Drukvastheid	2,5 N/mm ² (DIN EN ISO 53421) bij 8 mm.
Temperatuurbereik	Min. 40°C tot plus 115°C
Scheurvastheid	Volgens Elmendorf methode (in testing).
Treksterkte	0,80 N/mm ² (DIN EN ISO 1798).
Rek bij breuk	65% (NEN EN ISO 1798:2008).
Brandklasse	Klasse E2 (NEN EN 13501-5).
Elctrostatisch gedrag	Body voltage 0,0 kV (NEN EN 1815:1997) (EV-EBE 430760-01 volgens EN ISO/IEC 17025).
Maattoleranties	Lengte/breedte ± 1% Dikte ± 0,5 mm.
Toebehoren (tegen meerprijs leverbaar)	Slagpennen met platte kop 350 x 13 mm. PU-lijm in kokers 330 gr. Boomkransen diverse diameters tot Ø 1,5 m1, paalkransen diverse diameters tot Ø 1,5 m1. Verbinding stroken 1200x100x8 mm en 1500x100x8 mm.

